



SHURE

Nouveaux systèmes sans fil UHF série **SLX** - disponibilité : début Juillet 2004 -



Une qualité audio professionnelle associée à une utilisation très simple.

AVANTAGES ET CARACTERISTIQUES

1. Qualité sonore supérieure dans sa catégorie

- La série SLX délivre une définition audio comparable à celle obtenue avec un micro filaire.
- La technologie « Audio Reference Comping » brevetée par Shure utilise un taux de compression variable pour éliminer les phénomènes audio liés aux systèmes sans fil.
- TOUS les systèmes de marques concurrentes utilisent un taux de compression fixe qui dégrade le son.
- Même technologie d'émission-réception que la série Shure ULX.

2. Mise en service et utilisation les plus simples de sa catégorie

- La fonction Shure « Quick Set-up » automatise les réglages du système SLX
- Récepteur : sélection automatique de la fréquence après avoir scanné la fréquence la plus claire disponible.
- Emetteur : réglage automatique de la fréquence sur celle du récepteur, par simple pression sur un bouton.
- Configuration rapide et facile jusqu'à 12 systèmes simultanés.
- Antennes détachables.
- Accessoires de mise en rack et câbles inclus.

3. Fiabilité de la liaison sans fil

- Largeur de bande 24 MHz, jusqu'à 12 systèmes simultanés par bande.
- Diversité prédictive, anticipe les décrochages avant qu'ils n'affectent la réception.
- Construction durable, rigoureusement testée selon les critères de qualité Shure.
- Bande de fréquence P4, 702-726 MHz.

CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS

RECEPTEUR SLX4E

- Recherche automatique de la fréquence disponible.
- Transmission automatique de cette fréquence à l'émetteur par liaison infra-rouge.
- Antennes 1/4 d'onde détachables. (pour montage en face avant si mise en rack)
- Accessoires de montage en rack inclus. (plateau, câbles de déport d'antennes)
- Rétro-éclairage de l'écran LCD avec temporisation.
- Diversité prédictive.
- Sortie jack 6,35 mm et XLR.
- Verrouillage de la fréquence et de l'interrupteur on/off.
- Contrôle de volume en face arrière.



EMETTEURS MICRO MAIN SLX2

- Réglage automatique de la fréquence par liaison infra-rouge avec le récepteur.
- Large choix de micros Shure légendaires incluant les SM58, SM86, BETA 58, BETA 87A et BETA 87C.
- Verrouillage de la fréquence et de l'interrupteur on/off.
- Alimentation par 2 piles AA – LR06, autonomie en utilisation continue : 8 heures.
- Portée : 100 mètres.

EMETTEUR BOITIER CEINTURE SLX1

- Réglage automatique de la fréquence par liaison infra-rouge avec le récepteur.
- Large choix de micros lavalier, serre-tête et instruments, incluant les WL50, WL51, WL93, WL183, WL184, WL185, WH20TQG, WH30TQG, Beta53, BETA54 et WB98H/C.
- Rétro-éclairage de l'écran LCD avec temporisation.
- Verrouillage de la fréquence et de l'interrupteur on/off.
- Alimentation par 2 piles AA – LR06, autonomie en utilisation continue : 8 heures.
- Portée : 100 mètres.

